PROYECTOR LED SOLAR

CARACTERÍSTICAS

- Luminaria solar tipo proyector, ideal para uso enjardines, patios, balcones, estacionamientos, entradas ,etc.
- Ahorra 100% enconsumo electrico.
- Encendido y apagado automatico
- Vida util mayor a 20000 hrs.
- Minimo mantenemiento.
- Facil de instalar , no requiere cableado.
- Compartimiento especial para reemplazo de bateria.



CODIGO	POTENCIA EQUIVALENTE	FLUJO LUMINOSO	TEMP COLOR	PROTECCIÓN	VIDA ÚTIL
	(w)	(lm)	(k)		(h)
TK-40W	40W	700	6500W	IP65	3 AÑOS APROX
TK-60W	60W	1400	6500W	IP65	3 AÑOS APROX
TK-100W	100W	2000	6500W	IP65	3 AÑOS APROX
TK-150W	150W	2200	6500W	IP65	3 AÑOS APROX
TK-200W	200W	2600	6500W	IP65	3 AÑOS APROX

PANEL	POTENCIA	DIMENSIÓN	VIDA ÚTIL
	(w)	(mm)	(h)
Celda de silicio policristalino	8/15/18	350x210x17 350x053x17 350x400x17	15 a 20 años





IMPERMIABLE



SOLAR




BATERIA DE CARGA

TIPO	CAPACIDAD	VOLTAJE NOMINAL	TIEMPO DE CARGA	TIEMPO DE ILUMINACIÓN	DURACION
		(v)	(h)	(h)	(h)
LITIO	5000mA	3.7	6 horas	12 horas	30000 horas
LITIO	10000mA	3.2	6 horas	12 horas	30000 horas
LITIO	20000mA	3.2	6 horas	12 horas	30000 horas
LITIO	30000mA	3.2	6 horas	12 horas	30000 horas
LITIO	40000mA	3.7	6 horas	12 horas	30000 horas

CARCASA DE ALUMINIO

DIMENSIONES



Watt	L(mm)	H(mm)	W(mm)
40W	194.4	167.4	34.9
60W	219	190	45
100W	260.5	228	45.4
150W	269.5	238	50
200W	279.5	248	50.5

